

## SPECIFIKACIJE

<b>Naročnik</b>	<b>Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici</b>
<b>Oznaka evidenčnega postopka</b>	
<b>Predmet evidenčnega postopka</b>	<b>Oprema za razdeljevalnico/jedilnico</b>

Ponudnik izpolni tabelo za sklop za katerega oddaja ponudbo in obrazec na koncu žigosa in podpiše.

### Splošne zahteve:

1. Ponujena oprema v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijami naročnika.  
Dokazilo: izpolnjevanje tehničnih specifikacij predmeta naročila je razvidno iz slikovnega gradiva ali kataloga ali **originalnih prospektov proizvajalca**, ki jih ponudnik priloži ponudbi.  
V prospektih naj ponudnik ustrezno označi, priloži slikovno gradivo ali katalog proizvajalca, kjer podčrta mesta iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtev naročnika ter jih oštevilči po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije v Lastna izjava ponudnika ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev.
2. Ponujena oprema mora biti nova in zadnje generacije, pri čemer mora biti dobava in montaža skladna z naročnikovim tlorisom postavitve opreme – priloga 1.
3. Vsaka sprememba predloga postavitve, izboljšave razdelilne linije mora biti odobrena s strani naročnika.
4. Garancija na aparate je najmanj 24 mesecev od dneva uspešno opravljene primopredaje in podpisanega primopredajnega zapisnika.
5. Posamezni stroj/naprava mora omogočati uporabo proizvodov za vzdrževanje higiene (čistila) ali namenska čistilna sredstva različnih dobaviteljev, ki jih naročnik naroča na podlagi javnega naročila.
6. Ponudba ponudnika mora izpolnjevati bistvene zahteve in priložena morajo biti dokazila vezana na bistvene zahteve.
7. Rok dobave: v roku 60 dni od dneva naročila oziroma po dogovoru, po opravljenih izmerah in dogovoru glede detajlov

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
<p><b>centralni samopostrežni samo stoječi hlajeni pult za solate/solatni bife</b></p> <p><b>oznaka: 1</b></p>	<p>Dimenzije D 1500 x G 750 x V900 z enoetažno izdajno polico steklom 1520 mm/1700 (DGV- dolžina, širina/globina, višina), brez stranske police  Pel= 0,7kW 230V 50Hz  Kapaciteta 4 x GN 1/1 posode max. globine 200 mm (GN posode niso predmet postoka).  Spodaj hlajen pult z agregatom, 2 boksa s krilnimi vrati in GN 1/1 vodili, z zaklepanjem.  Ohišje in notranja stran izdelana iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.  Drsna polica za pladnje širine 220mm, po daljši strani pulta(polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta) polica na notranji strani proti razdeljevalni liniji.  Elektronska regulacija temperature; nastavljiva temperatura T° : +4°+10° &amp; +2°+10  Avtomatsko odtaljevanje.  Z enoetažno izdajno polico, sanitarna zaščita – ravno prednje steklo z osvetlitvijo.  GN STANDARD , LED osvetljen bazen, električni dvig prekritja, osvetlitev na prekritju, najmanj 4 kolesa vsa z zavoro.</p>	1	kos			
<p><b>nevtralni izdajni pult z vmesno polico in drsnimi vratu</b></p> <p><b>oznaka: 2a</b></p>	<p>Dimenzije D1200 x G 800 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)  Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta).  Zadaj zaprt z drsnimi vrati z možnostjo zaklepanja, z vmesno nastavljivo polico.</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	<p>Ohišje in notranja stran izdelana iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili.</p> <p>Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.</p> <p>Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>					
<p><b>Nevtralni izdajni pult</b> <b>Oznaka: 3</b></p>	<p>Dimenzije D1200 x G 800 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)</p> <p>Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta).</p> <p>Zadaj zaprt z tremi (3) vrati z možnostjo zaklepanja, z vmesno nastavljivo polico.</p> <p>Ohišje in notranja stran izdelana iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili.</p> <p>Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.</p> <p>Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.</p> <p>Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			
<p><b>podajalnik pribora PVC namizni</b> <b>GN 530 x 325 x100 mm</b> <b>oznaka: 3</b></p>	<p>NI PREDMET NABAVE</p>	0	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
<p><b>podajalnik kozarcev namizni</b> <b>oznaka: 4</b></p>	<p>Dimenzije D 620 x G 570 x V 680 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. S tremi policami, nagnjene. Možnost enostavnega ločevanje posameznih elementov podajalnika in pomivanje v pomivalnem stroju elementov podajalnika</p>	1	kos			
<p><b>podajalniki kruha</b> <b>oznaka: 5</b></p>	<p>Dimenzije D 650 x G 600 x V 470 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			
<p><b>ogrevan izdajni pult s toplovodno kopeljo in posodami 5x GN 1/1,</b> <b>oznaka: 6</b></p>	<p>Dimenzije D 2000 x G 800 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Pel=6+1kW 3x400v 50Hz kW : 8,2 Volt : 400-230/3N 50-60Hz drenaža in preliv. - nivo vode v bazenu, ki ga nadzira elektro ventil. - Električno ogrevanje z elementom, nameščenim pod rezervoarjem. - Prezračevana omara, ogrevana z električnim elementom. - Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta). Spredaj higienska protikapljilna zaščita. - Zgoraj toplovodna kopel za 5x GN 1/1- 200mm(globina), nastavljiva T° : +30° +90° &amp; +30° +60°C, z enoetažno izdajno polico, sanitarna zaščita – ravno prednje steklo, - spodaj 3-6 boksa s krilnimi vrati in GN 1/1 vodili, z zaklepanjem s suho</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	<p>ogrevanim spodnjim delom, nastavljiva T° : +30° +90° &amp; +30° +60°C.  Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.  Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.  Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.  Na zunanji steni desno šuko vtičnica za 1kW 230W 50Hz</p>					
<p><b>nevtralni izdajni pult</b>  <b>oznaka: 2b</b></p>	<p>Dimenzije D800 x G 800 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)  Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.  Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.  Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.  Spredej priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta). Zadaj zaprt z drsnimi vrati z možnostjo zaklepanja, z dvema policama spodaj in vmes nastavljivo vmesno polico.</p>	1	kos			
<p><b>hlajena izdajna vitrina z nadgradnjo za sendviče in sladice,</b>  <b>oznaka: 7</b></p>	<p>Dimenzije D 1500 x G 800 x V 900 mm/1700 (DGV- dolžina, širina/globina, višina)  Pel= 1kW 3x400v 50Hz  T° : +4°+12°&amp;+4°+10°&amp;+2°+10°  kW : 1,2  Volt : 230/1N 50Hz  -GN 200 mm, zaobljeni vogali in drenaža</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	<p>-Vgrajen hermetični kompresor</p> <p>-Pladenj za kapljanje za kondenzacijo pod enoto</p> <p>-Zaslon z dvema policama, drsnimi vrati na servisni strani in tečajnimi vrati na drugi strani</p> <p>Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta). Spodaj hlajen pult z agregatom, 2 boksa s krilnimi vrati in GN 1/1 vodili, z zaklepanjem.</p> <p>Zgoraj hlajena steklena samopostrežna vitrina z drsnimi vrati, po sredini sanitarno ločena na levo in desno polovico.</p> <p>Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.</p> <p>Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>					
<p><b>hlajen izdajni pult z bazenom za pijače</b></p> <p><b>oznaka: 8</b></p>	<p>Dimenzije D 1500 x G 800 x V 900 mm/1700 (DGV- dolžina, širina/globina, višina)</p> <p>PeI= 0,5kW 230V 50Hz</p> <p>kW : 0,5</p> <p>Volt : 230/1N 50Hz</p> <p>- Spodaj vgrajen agregat/hermetični kompresor, 2 boksa s krilnimi vrati.</p> <p>-Pladenj za kapljanje za kondenzacijo pod enoto privijačeni na nosilce-konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta).</p> <p>Zgoraj hlajen bazen globine 300mm,zaprto z izolacijskim horizontalnimi prozornimi drsnimi vrati , nastavljiva Temperatura T° : -3° -10° &amp; +2° +10°C</p> <p>Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta).</p> <p>Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	<p>z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>					
<p><b>hladilna omara - za pijače,</b> <b>oznaka: 9</b></p>	<p>Dimenzije D 720 x G 850 x V 2070 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Pel= 0,4kW 230V50Hz -velikost police GN 2/1 -inox izvedba (notranjost in zunanost) - s steklenimi vrati, s 4 plastificiranimi policami z možnostjo lastne nastavitve višine T° : -2° +8° kW : 0,34 Volt : 230/1N 50Hz Ohišje iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			
<p><b>Stenska omarica</b> <b>oznaka: 10</b></p>	<p>Dimenzije D 950 x G 400 x V 600 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. Konstrukcija pritrditev na suho montažno steno, z drsnimi vrati, z vmesno polico</p>	2	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
<b>omara inox</b> <b>oznaka: 11</b>	<p>Dimenzije D 600 x G 600 x V 1800 mm (DGV- dolžina, širina/globina, višina)  Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.  Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.  zvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. Perforirana krilna vrata, leseni vložki za zajem drobtin.</p>	1	kos			
<b>delovni pult,</b> <b>oznaka: 12</b>	<p>Dimenzije D1900 x G 700 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)  S stensko prirobnico višine 100mm.  zaprt z drsnimi vrati, polica spodaj in vmes.  Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.  Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.  Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			
<b>voziček za bain-marie</b> <b>oznaka: 13</b>	<p>Dimenzije D 816 x G 717 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)  Pel= 0,94kW 230V50Hz  Dva ločena bazena vsak s svojo regulacijo temperature za GN 1/1 globine 200mm  Spodaj zaprta izvedba z dvoje nihajnih vrat , ločena prostora z GN 1/1 vodili.  Regulacije temperature za vsako omaro posebej.  Ročka za transport na na daljšem zunanjem robu  IPX5 zaščita  4 odbojniki na vogalih , 4 kolesa antistatična- na dveh zavora kolesca diam. 16 cm, z dvema vrtljivima in dvema fiksima</p>	1	kos			



naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	<p>Dvojno stenska izolirana izvedba Spiralni kabel in slepa vtičnica Termostatska nastavitve temperature od 30 do 90/110°C Ogrevanje GN posod z vodno paro, ventil za spust vode za vsako posodo posebej. Regulacija temperature za vsako posodo posebej. Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p> <p>Dim: 650 x 900 x 900H [mm] Pel: 1,4 [kW] El. Napetost: 230V / 50-60Hz /</p>					
<p><b>voziček za košare</b> <b>oznaka: 14</b></p>	<p>Dimenzije D 650 x G 7650 x V 1700 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Voziček ima vodila za 7 košar 500x500mm, 4 kolesa 2 z zavoro</p>	1	kos			
<p><b>Blagajniški pult</b> <b>oznaka: 15</b></p>	<p>Dimenzije D 1450 x G 800 x V 900 mm/1700 (DGV- dolžina, širina/globina, višina) Sprej priprava za drsno polico (polica izdelana iz štirih inox letev privijačeni na nosilce v višini roba nevtralnega pulta). Zadaj prostor za PC blagajniško opremo, prostor za stol, prostor za predal s ključavnico. Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla AISI 304 OZ. 18/10, primerni za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.					
<b>Drсна polica</b> <b>Oznaka: 16</b>	cca9 m dolžine polica izdelana iz treh inox letev privijačeni na nosilce v višini roba nevtralnega pulta	1	kos			
<b>delovni pult z dvojnimi koritoma in odlagalno površino/odcejalnikom na obeh straneh korit</b> <b>oznaka: 19</b>	Dimenzije D1900x700x900mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Dimenzije rezervoarjev/korit: 600x500xh325 mm na sredini delovne mize. S stensko prirobnico višine 100mm. Spodaj zaprt z drsnimi vrati. Desno prostor za koš za odpadke, v sredini vodila za košare 500x500mm, razmik 150mm vertikalno polica spodaj, Z armaturo s tušem in sifonom. Vertikale obložene z inox pločevino do višine dna korita. zaprt z drsnimi vrati, polica spodaj in vmes. Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.	1	kos			
<b>Izhodna miza pomivalnega stroja</b> <b>oznaka: 18</b>	Dimenzije D2000x700x900mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. S stensko	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	prirobnico višine 100mm. Spredaj odprto, polica spodaj, odcejalnik desno.					
<b>Stenska HTV tuš armatura</b>	Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vrtljiv iztok dolžine 200mm z enoročnim ventilom, 20l/min pri 3 bar. Tuš z enoročnim ventilom 15 l/min pri 3 bar Priključek 1/2"x3/4", proti povratni ventil, objemna vzmet iz nerjavnega jekla, ekscentrični stenski priključki	1	kos			
1.SUMA Dobava in montaža aparatov						
2. Redno vzdrževanje v obdobju enega leta s pregledom/in po navodilih proizvajalca in izdajo potrdila o ustreznosti opreme z vključenimi vsemi stroški (kilometrini, dnevnic, zamenjan potrošni material po navodilih proizvajalca, ure na servisu, ure na poti, ostalo) **						

Postavka	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR brez DDV	Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR z DDV
<b>Servis</b> (Naročnik bo storitve naročal po potrebi v času veljavnosti pogodbe z naročilnico)					
1. Servisna ura	(ocena 10 ur/5 let)	ura			
2. Potni stroški	(1 obisk /leto)	€/km			
<b>Skupaj (postavke 1-4)</b>					

\* V ceni so zajeti vsi stroški ponudnika, stroški dobave, montaže in »zagona v živo« ter stroški usposabljanja uporabnikov (če je tako zahtevano v obrazcu P-4 »Predračun in specifikacije«. V ceni je vključen servis opreme v garancijskem roku.

\*\* V ceni so zajeti vsi stroški ponudnika, vključno s prevoznimi stroški na lokacijo, delom, dnevnicami in materialom, s potrebnim potrošnim materialom za izvedbo rednega vzdrževanja ter potrdilo o ustreznosti predpisanim normativom.